

TRÓJNÓG 5,0 kg EG

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU:

Trójnóg ułatwia stabilne i pewne ustawienie podpór podczas montażu szalunku stropowego.

Jej konstrukcję tworzą trzy, zamontowane zawiasowo stojaki, wykonane ze stalowych rur. Sposób ich połączenia umożliwia regulowanie kątów ich rozwarcia. Całość została ocynkowana galwanicznie.



INDEKS	NAZWA	MASA (kg)
7130000051	TRÓJNÓG 5,0 kg EG	5,4

ZASTOSOWANIE:

Produkt znajduje zastosowanie w systemowych rozwiązaniach szalunku stropowego. Wykorzystywany jest do ustabilizowania podpór podczas ich montażu oraz prac betoniarskich. Dzięki możliwości obrotu nóg możliwe jest ustawienie trójnożnika przy ścianach. Jarzmo zaciskowe umożliwia połączenie stojaka z większością dostępnych na rynku podpór.



SPOSÓB MONTAŻU:

W zależności od miejsca ustawienia zaleca się, aby nogi stojaka rozstawiane były w taki sposób, aby wartości kątów utworzonych przez nie były do siebie zbliżone. Podporę stropową wstawia się w stabilnie ustawiony stojak, obejmuje ją jarzmem zaciskowym i dodatkowo zabezpiecza lekko w nie uderzając. Trójnóg stanowi wyłącznie pomoc podczas montażu szalunku i nie jest przeznaczony do usztywniania szalunku.

Stojak po zakończeniu pracy można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.



MASY I WYMIARY:

a [mm]	1000
b [mm]	810
c [mm]	100
c [mm]	26

